


# FEUILLE CAOUTCHOUC

## NEOPRENE

REF. : 1009



<b>QUALITE</b>	:	<b>C.R.</b>
<b>COULEUR</b>	:	<b>Noir</b>
<b>DURETE</b>	:	<b>65 +/- 5 shore A</b>
<b>TEMPERATURES</b>	:	<b>- 10 + 70° C</b>
<b>DENSITE</b>	:	<b>1.35+/- 5 (g/cm³)</b>
<b>RESISTANCE RUPTURE</b>	:	<b>50 (N / cm²)</b>
<b>ALLONGEMENT</b>	:	<b>300 %</b>
<b>INDICE ABRASION</b>	:	<b>-</b>

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION
Moyen	Moyen	Bon	Non recommandé	Non recommandé	Non recommandé

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20
	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,7$	$\pm 0,8$	$\pm 1$
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		

LONGUEURS (m)	Ep. 0,5 à 2	Ep. 3 à 12	Ep. 15 à 20
	20 mètres +/- 5 %	10 mètres +/- 5 %	5 mètres +/- 5 %

LARGEUR (mm)	1400 +/- 2%
--------------	-------------

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.  
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.