



Refoulement d'eau PVC

Cristal Souple

REF. : 500



- UTILISATIONS** : Tube polyvalent monocouche pour refoulement de fluides à usages industriels divers, agricoles, alimentaires, etc...
- TUBE** : PVC translucide alimentaire.
- TEMPERATURE** : - 10° C + 60° C.
- STOCK** : 25 et/ou 50 mètres suivant Ø
Ø2 - Rouleaux de 300 / 400 m.

Ø Int. (mm)	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	15	18	19
Ø Ext. (mm)	04	06	07	08	09	10	11	12	14	16	19	23	24
P.S. (Bar)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Poids (kg/m)	0.012	0.026	0.033	0.039	0.045	0.051	0.057	0.063	0.096	0.112	0.136	0.205	0.215

Ø Int. (mm)	20	25	30										
Ø Ext. (mm)	26	32	38										
P.S. (Bar)	5	3	3										
Poids (kg/m)	0.276	0.399	0.544										

Normes : ISO 1307

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

01/08