

Refoulement d'eau PVC

WATERFLAT M

REF. : 308



- UTILISATIONS** : Tuyau atoxique pour refoulement d'eau, de produits liquides pour l'irrigation en agriculture, pour l'industrie, etc...
- TUBE** : PVC noir lisse.
- ARMATURE** : Plis textiles imputrescibles.
- REVETEMENT** : PVC plastifié Bleu roi résistant au vieillissement et à l'abrasion.
- TEMPERATURE** : - 10°C + 60°C
- STOCK** : 50 ou 100 mètres.
- MARQUAGE** : WATERFLAT M.

Ø Int. (mm)	25	30	35	40	45	50	55	63	70	75	80	90	100
Ep. Paroi (mm)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4
P.S. (Bar)	10	10	10	10	10	8	8	7	7	7	7	7	6
Poids (kg/m)	0.240	0.280	0.300	0.350	0.400	0.480	0.500	0.540	0.620	0.750	0.800	0.900	1.050

Ø Int. (mm)	110	125	150	200									
Ep. Paroi (mm)	2.4	2.5	3	3									
P.S. (Bar)	6	6	4	2.5									
Poids (kg/m)	1.150	1.390	1.800	2.100									

Normes : ISO 8029 et 7751

P.L.N.E : Coef. 3 à 20 °C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

12/04