


FEUILLE CAOUTCHOUC

ABRATECH 60

REF. : 1002



CARACTERISTIQUES	:	Caoutchouc SBR high grade. Très résistant à l'abrasion. Antistatique. Résistance volumique < 1 Méga Ohm*cm.
QUALITE	:	SBR Anti-Abrasion
COULEUR	:	Noir
DURETE	:	60 +/- 5 shore A
TEMPERATURES	:	- 30 + 70° C
DENSITE	:	1.15 +/- 5 (g/cm3)
RESISTANCE RUPTURE	:	150 (N / cm2)
ALLONGEMENT	:	400 %
INDICE ABRASION	:	120 mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION
Moyen	Moyen	Bon	Non recommandé	Non recommandé	Excellent

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20
	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,7$	$\pm 0,8$	± 1
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		

LONGUEURS (m)	Ep. 6 à 10	Ep. 12 à 20
	10 mètres +/- 5 %	5 mètres +/- 5 %

LARGEURS	1400 +/- 2 %
----------	--------------

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

01/06