


FEUILLE CAOUTCHOUC

HYPALON

REF. : 1025



CARACTERISTIQUES	:	Très bonne résistance aux acides, alcalis et soudes caustiques. Bonne tenue à l'ozone, intempéries et abrasion. Résistance à la chaleur.
QUALITE	:	CSM
COULEUR	:	Noir
DURETE	:	60 +/- 5 shore A
TEMPERATURES	:	- 35 + 110°C
DENSITE	:	1.32 +/- 5 (g/cm3)
RESISTANCE RUPTURE	:	80 (N / cm2)
ALLONGEMENT	:	350 %
INDICE ABRASION	:	-

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION
Excellent	Excellent	Excellent	Moyen	Non recommandé	Moyen

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20
	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,7$	$\pm 0,8$	± 1
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		
LONGUEURS (m)	Ep. 0,5 à 2		Ep. 3 à 12		Ep. 15 à 20	
	20 mètres +/- 5 %		10 mètres +/- 5 %		5 mètres +/- 5 %	
LARGEURS	1400					

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

09/08