

# Aplatissable - Refoulement d'EAU

**SODIGOM**

**REF. : 1020**



- UTILISATIONS** : Tuyau aplatisable très maniable pour le refoulement de pompes, utilisé dans les Travaux Publics, carrières, mines, agriculture etc...
- TUBE** : Elastomère NITRILE - Noir - Lisse.
- ARMATURE** : Fils polyester tissés circulairement pour une parfaite homogénéité Tube / Revêtement.
- REVETEMENT** : Elastomère NITRILE noir - Fines stries longitudinales.
- TEMPERATURE** : - 20°C + 100°C
- STOCK** : Rouleaux de 20, 40 et/ou 61 mètres.  
( Lg de 100, 120 et 150 m sur demande + 8%).

Ø Int. (mm)	20	25	38	45	51	63	70	76	80	90	102	110	127
Ø Ext. (mm)	24	29	42	50	55	67	75	81	85	96	107	116	133
P. S. (Bar)	25	25	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15
Poids (kg/m)	0.160	0.180	0.280	0.350	0.400	0.510	0.600	0.680	0.750	0.900	1.000	1.100	1.400

Ø Int. (mm)	150	200											
Ø Ext. (mm)	156	210											
P. S. (Bar)	14	14											
Poids (kg/m)	1.700	2.400											

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 2

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.  
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

09/07